

## NT 30/1 TACT TE L

L'indispensable sur les chantiers et dans les ateliers. Le NT 30/1 Tact Te L est équipé d'un système de décolmatage automatique du filtre et d'une prise électrique d'asservissement.



### Référence

1.148-211.0

- Filtre plissé plat PES
- Préparation antistatique
- Mise en marche/à l'arrêt automatique (outil électrique)

### Caractéristiques techniques

|  |             |                         |
|--|-------------|-------------------------|
| Code EAN                               |             | 4054278046006           |
| Type de courant                        | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air                            | l/s         | 74                      |
| Dépression                             | mbar / kPa  | 273 / 27,3              |
| Capacité de la cuve                    | l           | 30                      |
| Matériau de la cuve                    |             | Plastique               |
| Puissance absorbée                     | W           | max. 1380               |
| Diamètre nominal standard              |             | DN 35                   |
| Long câble électrique gainé caoutchouc | m           | 7,5                     |
| Niveau de pression acoustique          | dB (A)      | 69                      |
| Poids sans accessoires                 | kg          | 13,5                    |
| Poids avec emballage                   | kg          | 18                      |
| Dimensions (L × l × H)                 | mm          | 560 × 370 × 580         |

### Équipement

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| Flexible d'aspiration                                   | m                 | 4 / avec coude                         |
| Tube d'aspiration                                       | Pièce(s) × m / mm | 2 × 0,55 / 35 / Acier inoxydable       |
| Sac filtrant  | Pièce(s)          | 1 / Non tissé                          |
| Suceur eau et poussières                                | mm                | 360                                    |
| Buse de fentes  |                   | ■                                      |
| Manchon de connexion pour outil électrique              |                   | ■                                      |
| Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint |                   | ■                                      |
| Marche/arrêt automatique pour les outils électriques    |                   | ■                                      |
| Préparation antistatique                                |                   | ■                                      |
| Filtre plissé plat                                      |                   | PES                                    |
| Nettoyage du filtre                                     |                   | Décolmatage automatique du filtre Tact |
| Pare-chocs robuste                                      |                   | ■                                      |
| Indice de protection                                    |                   | I                                      |
| Roulette avec frein                                     |                   | ■                                      |

■ Standard.



## Système de décolmatage automatique du filtre Tact

- Le filtre s'autonettoie automatiquement et sans perte de puissance d'aspiration grâce à de puissants coups d'air.
- Longévité du filtre, inédite sur le marché, pour au moins 130 kg de poussières fines.



## Raccord pour outil avec clapet d'admission d'air et embout en caoutchouc

- Le nouveau raccord pour outil permet une connexion optimale de l'outil électrique.
- La bague rotative disposée sur le corps de base du raccord permet de régler la puissance d'aspiration.



## Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'un manchon de connexion pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique et de la préparation antistatique

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



|  | Référence | Descriptif  |   |
|--|-----------|-------------|---|
| <b>COUDES</b>  |           |             |   |
| <b>Coude, plastique</b>  |           |             |   |
| Coude emballé NW35 2K  | 1         | 2.889-170.0 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Coude conducteur électrique emballé NW35                         | 2         | 2.889-148.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Coude complet emballé NW35 2K                                    | 3         | 2.889-168.0 | <input type="checkbox"/>  |
| <b>SUCEURS</b>   |           |             |   |
| <b>Suceurs pour sols</b>   |           |             |   |
| Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35                | 4         | 2.889-152.0 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Buse de sol anthracite emballé NW35                              | 5         | 2.889-173.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Buse de sol DN35   | 6         | 6.906-512.0 | Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0). <input type="checkbox"/>   |
| Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35                    | 7         | 6.906-384.0 | 35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sols secs et humides DN 35, plastique Adv, 400 mm      | 8         | 2.889-118.0 | <input type="checkbox"/>  |
| <b>Suceurs à fentes</b>  |           |             |   |
| Buse pour fentes humide et sec emballé N                         | 9         | 2.889-159.0 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>Brosses polyvalentes</b>                                      |           |             |   |
| Brosse universelle   | 10        | 6.900-425.0 | Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Suceurs auto</b>  |           |             |   |
| Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm                        | 11        | 2.889-356.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Suceur voiture, DN 35, 90 mm                                     | 12        | 6.906-108.0 | Plastique. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>                         |           |             |   |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm | 13        | 6.902-104.0 | 35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Suceurs combinés, poussière</b>                               |           |             |   |
| Suceur combiné (poussières) DN 35 mm                             | 14        | 6.906-511.0 | Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35. <input type="checkbox"/>  |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



|   | Référence | Descriptif  |  |
|---|-----------|-------------|--|
| <b>SUCEURS</b>  |           |             |  |
| <b>Pinceau d'aspiration</b>   |           |             |  |
| Pinceau d'aspiration DN35   | 15        | 6.903-862.0 | 70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants <input type="checkbox"/> |
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>   |           |             |  |
| <b>Tubes d'aspiration, inox</b>   |           |             |  |
| Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55  | 16        | 2.889-192.0 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>Tubes d'aspiration, métal</b>  |           |             |  |
| Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm  | 17        | 2.889-191.0 | <input type="checkbox"/>   |
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>   |           |             |  |
| <b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b> |           |             |  |
| Tuyau d'aspiration  | 18        | 2.889-135.0 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.5m  | 19        | 2.889-134.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau flexible conducteur électrique emb  | 20        | 2.889-136.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baionnette 2.0                       | 21        | 2.889-137.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau flexible emballé NW40 4m  | 22        | 2.889-138.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.5m  | 23        | 2.889-139.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau flexible résistant à l'huile embal  | 24        | 2.889-140.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau flexible conducteur électrique emb  | 25        | 2.889-141.0 | <input type="checkbox"/>   |
|   | 26        | 2.889-142.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2,0, adaptateur de connexion                                  | 27        | 2.889-145.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Kit de réparation NW35  | 28        | 2.889-149.0 | <input type="checkbox"/>   |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



|   | Référence | Descriptif  |   |
|---|-----------|-------------|---|
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>   |           |             |   |
| <b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b> |           |             |   |
| Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2  | 29        | 2.889-343.0 | <input type="checkbox"/>  |
| <b>RACCORDS DE JONCTION</b>   |           |             |   |
| <b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>   |           |             |   |
| Manchon conducteur électrique emballé NW  | 30        | 2.889-151.0 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>  |           |             |   |
| Raccord cône NW35   | 31        | 5.407-005.0 | <input type="checkbox"/>  |
| <b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>   |           |             |   |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35  | 32        | 5.453-016.0 | Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36. <input type="checkbox"/>   |
| <b>FILTER BAGS</b>  |           |             |   |
| <b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>   |           |             |   |
| Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 30/1  | 33        | 2.889-154.0 | <input type="checkbox"/>  |
| <b>FILTRE T/NT</b>  |           |             |   |
| <b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>   |           |             |   |
| Filtre-chassis plissé emballé PTFE H  | 34        | 6.907-671.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Filtre plissé plat HEPA   | 35        | 6.904-242.0 | Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13). <input type="checkbox"/>   |
| <b>Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides</b>   |           |             |   |
| Filtre à grosses particules pour aspirateurs eau et poussières  | 36        | 6.904-287.0 | Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>   |           |             |   |
| Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                | 37        | 2.889-158.0 | <input type="checkbox"/>  |
| <b>Filtre tissu</b>   |           |             |   |
| Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1   | 38        | 2.414-000.0 | Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L. <input type="checkbox"/> |
| Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1  | 39        | 2.889-281.0 | <input type="checkbox"/>  |
| <b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>   |           |             |   |
| <b>Filtre plissé plat papier</b>  |           |             |   |
| Filtre plat seulement pour remplacement   | 40        | 6.904-367.0 | Papier, certifié pour la classe de poussières M. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Filtre plissé plat PTFE</b>  |           |             |   |
| Filtre-chassis plissé emballé PTFE  | 41        | 6.907-455.0 | <input type="checkbox"/>  |
| <b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>   |           |             |   |
| Kit universel pour artisans et professionnels DN35  | 42        | 2.637-595.0 | Kit universel pour artisans et professionnels. <input type="checkbox"/>   |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



|   | Référence      | Descriptif   |                          |
|---|----------------|--|--------------------------|
| <b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>             |                |  |                          |
| Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture | 43 2.862-166.0 | Kit d'accessoires nettoyage automobile.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>                      |                |  |                          |
| Buse de dépoussiérage                             | 44 2.679-000.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me                | 45 2.863-026.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel préséparateur à cyclone           | 46 2.863-027.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur ancien emballé NW35                    | 47 2.889-312.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Raccord adaptateur électroconducteur              | 48 5.031-436.0 | Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.